



Deaktiver hændelsesabonnement



Navigationsseddel

Denne navigationsseddel guider dig igennem, hvordan du deaktiverer et hændelsesabonnement.

Henvisninger til brugervejledningen til systemadministrator

Du kan læse mere om hændelsesabonnementer i afsnit 6.2.

Trin	Handling	Navigation
1.	Klik på "Systemadministration", og klik på underfanen "Systemparametre".	
2.	Under "Vælg systemparameter" skal du vælge "Hændelsesabonnement". Under "Vælg gyldighedstidspunkt" kan du vælge en dato, som filtrerer søgeresultaterne ud fra om systemparameteren er gyldig på det angivne tidspunkt.	
3.	Klik på "Vis systemparametre".	
4.	Du kan nu se tabellen "Hændelsesabonnementer". Find det ønskede hændelsesabonnement, og klik på "Overskriv" under "Handlinger". Du skal være opmærksom på , at du kan gøre det muligt at søge blandt hændelsesabonnementer ved at klikke på filtreringsikonet, som forestiller en tragt, og sætte flueben ved "Søgbar". Når du gør dette, vil systemet sætte et søgefelt ind i tabellen, som du kan bruge til din søgning.	

5.	Under "Opret / rediger systemparameter" skal du sætte flueben ved "Inaktiveret".	 <p>Opret / rediger systemparameter <input checked="" type="checkbox"/> Inaktiveret ?</p>
6.	Klik på "Gem" for at færdigbehandle opgaven.	 <p>Gem</p>